
1 PHASEN LED SCHIENENSTRAHLER – BEDIENUNGSANLEITUNG

**BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH,
BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN**

Artikelnummer: 15101/15102/15103/15104

Eingangsspannung: 200V–240V AC, 50–60Hz

Leistung: 12W

LED Typ: COB-Chip

Anzahl der LEDs: 1 Stück

Lumen 1100-1200 lm :

Farbwiedergabeindex (CRI): >80Ra

Farbtemperatur: 2700K / 4000K

Netzteil: EMC-konform, flimmerfrei

IEingangsstrom: 36V, 290mA

Leistungsfaktor (PF): 0,87

Gehäusefarbe: Weiß, Schwarz

Material: Aluminiumgehäuse + Kunststoff Linse

Abmessungen: Ø50 mm × L:130 mm

Adapter: 1 Phasen

Abstrahlwinkel: 24°

Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C

Lagertemperatur: -20°C bis 70°C

INSTALLATION:

Bitte installieren Sie die Leuchte in eine passende 1 Phasen Stromschiene.



WARNUNG:

Vor der Installation oder Wartung Stromzufuhr unterbrechen.

HINWEISE:

- A. Nur bei der richtigen Eingangsspannung und Stromstärke verwenden.
- B. Nicht mit säure- oder laugenhaltigen Reinigungsmitteln reinigen.
- C. Das Produkt ist nicht wasserdicht.
- D. Installation, Wartung und Austausch nur durch Fachpersonal durchführen lassen.
- E. Nach Nutzungsende umweltgerecht entsorgen.
- F. Nicht berühren, während das Licht in Betrieb ist.
- G. Das Licht während des Betriebs nicht abdecken oder bekleben.
- H. Leuchte nicht länger als 8 Stunden am Stück betreiben.
- I. Nicht in extrem feuchten oder heißen Umgebungen verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Geeignet für alle Orte, an denen Beleuchtung benötigt wird, z. B. Büro, Supermarkt, Hotel, Geschäft, usw.