


LED AQUA RGB PU Linear Flexband, 24V DC, 14,4W, IP68, 5m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer: LSA-115685-IL
EAN: 9009377146107

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 14,4 W/m
Wirkleistung: 14,4 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Polyurethan
Gewicht: 366,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,2 mm
Höhe: 5,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 3



Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyurethan Verguss | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen: