

# 300SMD/m 24W/m 24V Professional Led Streifen 2216 Warmweiß 5m



## Leistung u. Lichtfarbe



# Technische Daten

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>         | 4404   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>        | 120°   |
| <b>Marke</b>                 | Optonica   |
| <b>Farbcode</b>              | 930  |
| <b>Lichtfarbe</b>            | Warmweiß (WW)                                      |
| <b>Farbtemperatur</b>        | 3000K  |
| <b>Dimmbar</b>               | Ja   |
| <b>EAN Code</b>              | 3800156644045                                      |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 120 kWh/1000h                                      |
| <b>Energieeffizienz</b>      | F  |
| <b>Nennlichtstrom</b>        | 11000 lm   |
| <b>Lumen pro Watt</b>        | ~92 Lm/W   |
| <b>Kürzbar</b>               | Segmentweise (2cm), an der gekennzeichneten Stelle |
| <b>Betriebsspannung</b>      | DC 24V   |
| <b>Einschaltzeit</b>         | 0.2s   |
| <b>IP-Schutzklasse</b>       | 20   |
| <b>Lebensdauer Diode</b>     | 25 000 Stunden                                     |
| <b>Lichtstromstabilität</b>  | 70%  |
| <b>Material</b>              | flexible Leiterplatte (PCB)                        |
| <b>Befestigung</b>           | Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband           |
| <b>LED-Typ</b>               | 2216 - 300 SMD/m                                   |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100 000x   |
| <b>Betriebsfrequenz</b>      | 50-60Hz  |
| <b>Leistung</b>              | 24W/m  |
| <b>Kühlprofil benötigt ?</b> | Ja   |
| <b>Farbwiedergabewert</b>    | 93   |
| <b>Verpackungsgröße</b>      | 155x185x15 mm                                      |
| <b>Produktgröße</b>          | 10 x 2 x 5000 mm                                   |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -30°C / +50°C                                      |
| <b>Garantie</b>              | 3 Jahre  |
| <b>Vergleichsleistung</b>    | 580W   |
| <b>Produktgewicht</b>        | 108 g  |