

Produktdatenblatt

6000-6500K

Artikel-Nr. **5455**

**6W LED Fluter solar-betrieben inkl.
Akku 3,2V/5Ah**



Technische Daten:

Strahlwasser geschützt, inkl. Solar-Panel und Fernbedienung

ArtikelNr	5455
Leistung	6W
eingebauter Akku	3,2V / 5Ah
Ladezeit	4-6 Stunden Sonneneinstrahlung abhängig von regionalen Wetterbedingungen
Entladezeit	100% Helligkeit in den ersten 4 Stunden, 60-70% Helligkeit in den Stunden 5-7, 30-40% Helligkeit in den Stunden 8-10
Wattleistung Standardfluter	35 W
Nennlichtstrom	400 lm
Bewegungsmelder	nein
Dämmerungssensor	Fluter schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein
Einschalten bei Tageslicht	Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Auto". Anschließend können Sie den Fluter nach Belieben ein- und ausschalten.
inkl. Fernbedienung	ja
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur	6000K
CRI	≥ 80


RoHS
COMPLIANT



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Änderungen vorbehalten

Produktdatenblatt



Artikel-Nr. **5455**

**6W LED Fluter solar-betrieben inkl.
Akku 3,2V/5Ah**



Lichtstromstabilitätsfaktor	70 %
Mittlere Lebensdauer	ca. 25000 Stunden
Startzeit	< 0,5 s
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100000
	Abstrahlwinkel 90°
Arbeitstemperatur	-20°/+40°C
Material	Aluminium
Korpusfarbe	Schwarz / Grau
Kabellänge Fluter	19 cm
Kabellänge Panel	~200 cm
Abmessung Fluter	211 x 180 x 45 mm ohne Bügel
Abmessung Panel	220 x 180 x 17 mm ohne Bügel
Sicherheitszertifikat	IP65; CE & RoHS



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Änderungen vorbehalten