

Produktdatenblatt

6000-6500K



Artikel-Nr. **5458**

**20W LED Fluter solar-betrieben inkl.
Akku 3,2V/20Ah**

Technische Daten:

Strahlwasser geschützt, inkl. Solar-Panel und Fernbedienung

ArtikelNr	5458
Leistung	20W
eingebauter Akku	3,2V / 20Ah
Ladezeit	4-6 Stunden Sonneneinstrahlung abhängig von regionalen Wetterbedingungen
Entladezeit	100% Helligkeit in den ersten 4 Stunden, 60-70% Helligkeit in den Stunden 5-7, 30-40% Helligkeit in den Stunden 8-10
Wattleistung Standardfluter	115 W
Nennlichtstrom	1800 lm
Bewegungsmelder	nein
Dämmerungssensor	Fluter schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein
Einschalten bei Tageslicht	Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Auto". Anschließend können Sie den Fluter nach Belieben ein- und ausschalten.
	inkl. Fernbedienung
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur	6000K
CRI	≥ 80


RoHS
COMPLIANT



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Änderungen vorbehalten

Produktdatenblatt

6000-6500K



Artikel-Nr. **5458**

**20W LED Fluter solar-betrieben inkl.
Akku 3,2V/20Ah**

Lichtstromstabilitätsfaktor 70 %

Mittlere Lebensdauer ca. 25000 Stunden

Startzeit < 0,5 s

Anzahl der Schaltzyklen ca. 100000

Abstrahlwinkel 90°

Arbeitstemperatur -20°/+40°C

Material Aluminium

Korpusfarbe Schwarz / Grau

Kabellänge Fluter ~ 19 cm

Kabellänge Panel ~200 cm

Abmessung Fluter 350 x 285 x 45 mm ohne Bügel

Abmessung Panel 350 x 350 x 17 mm ohne Bügel

Sicherheitszertifikat IP65; CE & RoHS


RoHS
COMPLIANT



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Änderungen vorbehalten