

Produktdatenblatt

Artikel-Nr. **9411**

ULICA Mono Half-Cut Solarpanel 405W
1722x1134x30mm



Technische Daten:

Bestellartikel, 3-5 Werktage Lieferzeit

Art.-Nr.	9411
Panel-Typ	Mono Half-Cut
max. Ausgangsleistung	405Wp
Ausgänge	1x MC4 kompatibel
max. Spannung	31,3Vmpp
max. Strom	12,94A
Leerlaufspannung	37,3V
Kurzschlussstrom	13,69A
max. Systemspannung	1500V
Höchstwert bei Reihensicherung	25A
Alle technischen Standard-Testbedingungen	Zelltemperatur 25 °C, Luftmasse AM1.5
Betriebstemperatur	-40 bis 85° C
Kabel	4mm ² + 20cm / - 30cm
max. mechanische Last	Vorderseite 5400Pa / Rückseite 2400Pa
Panelrahmen	Schwarz




OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Änderungen vorbehalten

Produktdatenblatt

Artikel-Nr. **9411**

ULICA Mono Half-Cut Solarpanel 405W
1722x1134x30mm



Abmessung	1722x1134x30mm
Gewicht	22 kg
IP-Schutzart	IP68
Produktgarantie	12 Jahre
Lineare Leistungsgarantie	25 Jahre - 0,45% jährlicher Leistungsverlust über 25 Jahre
Sicherheitszertifikat	CE, TÜV



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Änderungen vorbehalten